

# InsertLED® Plate Application GTS 98 SP 75/85/95/135w



## **insertLED® GTS 98 SP**

The GTS is for main streetlight, security light and industrial applications it retrofits practically any existing HID/HPS lamp. *insertLED®* is an instant “plug and play” low energy LED solution.

Wkład GTS jest przeznaczony do zastosowania w dużo latarniach ulicznych oraz lampach oświetleniowych i przemysłowych. Wkład pasuje bez żadnych przeróbek do praktycznie każdej istniejącej lampy HID/HPS. Wkład *insertLED®* jest przeznaczony do natychmiastowego użycia (plug and play) i jest rozwiązaniem LED zapewniającym niskie zużycie energii.



One lamp 4 Wattage Settings/ Każdy wkład ma cztery poziomy ustawienia mocy

GTS 98 SP 75w, 85w, 95w, 135w

Input Voltages/ Napięcie wejściowe

120-270v – 480v A/C – 24v D/C



### Key Features

- Multiple temperature settings, automatic shut down
- Soft Start
- 0-10v Diming Capability
- Compatible with occupancy sensing

### Kluczowe Cechy

- Różne ustawienia temperatury, automatyczne wyłączenie
- Soft Start
- 0-10v możliwość ściemniania
- Kompatybilny z czujnikami obecności

Operating Temperature/ Temperatura robocza

-40°C do +85°C

Warranty/ Gwarancja

10 Years Limited/10 Lat gwarancji ograniczonej

Photometrics - Lenses/ System fotometryczno – soczewkowy

Yes/Tak



[www.insertLED.com](http://www.insertLED.com)